



Eigenschaften aller EOS-Steuerkonsolen:

- Vier unabhängige Paletten-Kategorien (IFCB)
- Effektsteuerung für relative Modulationen oder absolute Bewegungen
- Zentraler Informationsbereich (ZIB) mit Zugriff auf virtuelle Textastatur, Colorpicker, Farbfolien-auswahl, Browser und andere Dienstprogramme
- Konfigurierbare hochauflösende Kreisansicht mit verschiedenen flexiblen Anzeigeformaten
- Anwenderfreundlich gestaltet, interaktive Magic Sheets
- Bis zu 6 abstrakte Farb-Räume, färbend, spektral und ausblendende Pfad-Werkzeuge
- ETCNet2 und Net3™ (powered by ACN), ArtNet und Avab® UDP Ausgangsprotokolle
- Vorstellungs-Import von Obsession, Express, Expression®, Emphasis®, Congo®, Cobalt®, Grand MA1, Grand MA2, Safari und Strand 500/300 Series
- Zwei individuell konfigurierbare Ethernet-Anschlüsse
- Mehrfache Aufschaltung von MIDI und/oder SMPTE TimeCode Inputs, MIDI In und Out, analogen/seriellen Eingängen,
- OSC Sender/Empf. (Fernbedingungsmöglichkeit)
- Sprachunterstützung von Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell)

	EOS TI	GIO	GIO @5	ION XE 20	ION XE	Element 2	Programming Wing Bundle mit 2K Nomad	Puck	Nomad	Motorfaderwing 10 und 20	Faderwing 2x10 und 2x20
Max. Outputs	24576	24576	24576	12288	12288	6144	6144	6144	6144	keine	keine
Outputs bei Lieferung	4096	2048	2048	2048	2048	1024	2048	1024	1024	keine	keine
Fader	10 Motor Fader 100mm + 2 Playback 100mm	10 Motor Fader 100mm + 2 Playback 100mm	5 Motor Fader 60mm + 2 Playback 60mm	2 Fader 100 mm für Hauptplayback + 20 Fader	2 Fader 100 mm für Hauptplayback	40 Fader 60mm + 2 Playback 60mm	2 Playback 100mm	nein		20 Fader / 40 Fader	20 Fader / 40 Fader
Motorfader	ja	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein		ja	n.v.
Monitore intern	2*17,3 Zoll 1920*1080 Pixel + 10 Zoll Touch	2*12,1Zoll 1280*800 Pixel	1*17,3 Zoll 1920*1080 Pixel	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.		LCD 2* 4,3" / 4* 4,3" vollfarbige hochauflösend	LCD 2* 4,2" / 4* 4,2" Monochrom
Monitore intern schwenkbar	ja	ja	ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.		nein	nein
Touch intern / extern	ja / ja	ja / ja	ja / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja	n.v. / am PC möglich	n.v.		nein / n.v.	nein / n.v.
Monitore extern	3	3	2	2	2	2	0	2		0	0
Encoder / Force-Feedback / Wheel	6 / ja / 2	4 / ja / 2	4 / ja / 2	4 / ja / 2	4 / ja / 2	0 / nein / 1	4 / nein / 2	n.v.		n.v.	n.v.
Tastaturauszug	ja	n.v.	ja	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.		n.v.	n.v.
USB Anschlüsse	11	7	11	5	5	5	1 in / 3 out	4		1 in / 2 out	1 in / 2 out
Netzwerkanschlüsse	2	2	2	2	2	2	2	1		n.v.	n.v.
anschließbare Faderwings	6	6	6	6	6	6	0	ja		ja	ja
andockbar an die Hauptanlage	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein		nein	nein
Backup Pult	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja
Offline Software (kostenlos)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja
DMX / RDM Outputs Univ. am Pult	4	4	4	4	4	4	4	0		0	0
Analoge Inputkontakte	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.		n.v.	n.v.
Stromversorgung / Netzteil	intern	intern	intern	intern	intern	intern	extern	extern	n.v.	extern	extern
XLR 3pol für Pultleuchte	2	2	1	1	1	1	1	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beleuchtete Tasten	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.	n.v.	ja	nein
Gewicht	54 kg	29 kg	23 kg	7,4 kg	5,8 kg	7,3 kg	4,5 Kg	0,9 Kg		2,8Kg / 4,9Kg	2,3 kg / 3,9 kg
Maße H/B/T in cm	370 / 1003 / 667	295 / 775 / 589	364 / 641 / 667	104 / 744 / 362	104 / 497 / 362	111 / 868 / 362	11 / 50 / 36	39,4 / 7,7 / 29,9		11 / 31 / 34 11 / 50 / 34	10 / 30 / 36 10 / 56 / 36
Sequenzlisten	999	999	999	999	999	1	999	999	999		
(All-) Presets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Globale Presets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Paletten (Color / Beam / Focus)	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000	je 1000		
Virtual Media Server / Pixelmapping	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers	40 Layers		
Snapshots	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Multi-User	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
Partitionierte Steuerung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Gutschein für Konsolentraining	1 Tag vor Ort	1 Tag vor Ort	1 Tag vor Ort	1 Tag vor Ort	1 Tag vor Ort						
ETC Bestellnummer	4350A1010-EU	4240A1012-EU	4390A1010-EU	4311A1021-EU	4311A1011-EU	4331A1011-EU	4240A1020-EU	4380A1133	4380A1010	4240A1021-EU 4240A1022-EU	4240A1023-EU 4240A1024-EU

Fernbedienungen:

OSC Fernbedienung



App Steuerung über W-Lan

aRFR - App



App Steuerung über W-Lan